


- 8 RHEINZINK - Rautenfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - m Mauerabdeckung
 - j Blende
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl
 - b Aluminium
- 19 Trennlage
 - a strukturierte Trennlage VAPOZINC
- 20 Unterkonstruktion*
 - d Holz / Lasche
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
 - f OSB- / BFU-Schalung,
min. 22mm dick
- 21 Lattung/Kantholz
 - Kantholz
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum

* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL													
Fassadenfirst + zweiteilig + fassadenrückseitige Entlüftung	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Benennung</td> <td style="width: 50%;">Maßstab</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1:2</td> </tr> <tr> <td>Detail-Nr.</td> <td>gez.</td> </tr> <tr> <td>0903060001012800002_DE_de</td> <td style="text-align: center;">py/ab</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">15.07.11</td> </tr> </table>	Benennung	Maßstab		1:2	Detail-Nr.	gez.	0903060001012800002_DE_de	py/ab	Datum			15.07.11
Benennung	Maßstab												
	1:2												
Detail-Nr.	gez.												
0903060001012800002_DE_de	py/ab												
Datum													
	15.07.11												
Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.													

© 2009 RHEINZINK GmbH & Co. KG